

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING FOR TRAPP

Riktig bruk av trappen

Bruk trappen etter hensikten!

Bevaring av trappen og unngåelse av skader

1. Unngå å skade trappen med skarpe gjenstander (fallende gjenstander, bruk av sko med spisse hæler og fottøy med sand, skraping med hundeklør osv.).
2. Ved prosjektering av trappen bør det om mulig unngås å montere gulvvarme og annen oppvarming (peiser, ovner, varmluftsdysere) under eller like i nærheten av trappen.
3. Den beste temperaturen for tretrapper er i området 15–25 °C.
4. Den relative luftfuktigheten MÅ være i området 40 og 60%. I tørrere miljøer kan trappen ta skade på grunn av ettertørring (sprekker, knirking, svekking av limfuger osv.) som produsenten ikke kan ta ansvar for.

Pleie av trappen

1. For å friske opp overflaten påføres trappetrinnene pleiende voks en gang i året.
2. Rengjør trappen med en fuktig (kjemikaliefri) klut og tørk av med en ren tørr klut.
3. Flekker fjernes så snart som mulig etter at de oppstår med en svak løsning med et rengjøringsmiddel, og tørkes grundig. (NB! Oversvøm ikke trappen med store mengder vann!)
4. Bruk ikke løsemidler eller rengjøringsmidler som inneholder blekende midler eller skuremidler.
5. Detaljene av rustfritt stål trenger ikke hyppig pleie. Fjern flekkene så raskt som mulig ved tilsmussing. Bruk et mildt rengjøringsmiddel. Gjenstridige flekker fjernes med løsemiddel og alkohol før stedet rengjøres med lunkent vann og tørkes. Unngå at det kommer vann og rengjøringsmidler på treoverflatene.
6. Detaljer av børstet rustfritt stål kan rengjøres ved hjelp av skuremidler, ved å skure i sliperetningen. Bruk ikke skuremidler på polerte overflater.
7. Overflaten på glassrekkverk rengjøres med vindusvaskemiddel, uten at dette får komme på malte overflater og treoverflater. Flekker av rengjøringsmiddel må fjernes fra malte overflater og treoverflater med en fuktig klut og tørkes deretter grundig av med en myk klut.